



Live Sound
TRADE

ЗВУК > АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ > **ЛИНЕЙНЫЕ МАССИВЫ**

LERASONIC LS63W элемент линейного массива

Элемент линейного массива серии LS™, представляющий собой компактную акустическую систему с широкой зоной покрытия, имеющую инновационный принцип подвеса, с применением RCC™ технологии. Корпус выполнен из калиброванной балтийской фанеры, и имеет независимые акустические камеры. В акустической системе используются только высокоэффективные драйверы на неодимовых магнитах. Небольшие размеры делают удобным использование LS63W не только в туровой работе, но и в различных инсталляциях внутри помещений. Дополнительным преимуществом является возможность выбора высокочастотных картриджей, имеющих несколько вариантов волновода, и позволяющих быстро производить замену в случае выхода из строя ВЧ драйвера.



ПРИМЕНЕНИЕ:

- Туровые системы
- Озвучивание храмов
- Театры и концертные залы
- Стадионы и спортивные арены
- AV системы большого формата
- Клубы и рестораны



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип: элемент линейного массива
- Режимы: двухполосный
- НЧ: 2x6"/2" катушка/неодимовый магнит
- ВЧ: 1x3" кетоновая диафрагма, 1.5" выход/неодимовый магнит
- Дисперсия ГxВ (-6 дБ): 120°x 10°
- Волновод: RCC™3
- Частотный диапазон (-3 дБ): 78 Гц – 18000 Гц
- Максимальный SPL 1м: НЧ/СЧ:126.8 дБ / ВЧ: 135.8 дБ
- Продолжительный SPL: НЧ/СЧ:123.8 дБ / ВЧ: 132.8 дБ
- Чувствительность (1Вт/1м): НЧ/СЧ:97 дБ / ВЧ: 109 дБ
- Номинальная мощность: НЧ:150 Вт/СЧ: 150 Вт / ВЧ: 70 Вт
- Продолжительная мощность: НЧ:300 Вт/СЧ: 300 Вт / ВЧ: 140 Вт
- Импеданс: НЧ:8 Ом/СЧ: 8 Ом / ВЧ: 16 Ом
- Разъёмы: 2xNeutrik™ NL8

- Покрытие: Gig Armor™/краска
- Цвет: чёрный/белый/заказ
- Подвес: LS6 многофункциональная рама
- Ручки: 2 шт. на боковых стенках
- Материал: 18 мм балтийская фанера
- Габариты, ШxВxГ: 623x214x300
- Вес: 19,7 кг

Телефон:
(495) 921-45-52

Коммерческий отдел:

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Нагатинно-Садовники, ш. Варшавское,
д. 35, стр. 1