



Live Sound
TRADE

ЗВУК > СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ > ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Proel PA AMP240V4 усилитель мощности 240 Вт с 4-х зонным микшером

Proel PA AMP240V4 усилитель мощности 240 Вт с 4-х зонным микшером.

Основные свойства:

- Выход 100 В на четыре зоны
- Выходы постоянного сопротивления (4 Вт) и выходы постоянные напряжения (25, 70, 100 В)
- Четыре MIC / LINE комбо (XLR - ¼ "джек) входа
- Фантомное питание 24 В
- Приоритетный активирующийся вход MIC1 - VOX
- Выход PRE-OUT
- Вход AMP-IN
- Вход RCA
- Выход LINE OUT
- Индикатор выходного уровня
- Выходы Hold On и Monitor
- Светодиодная пиковая индикация
- Светодиодная индикация присутствия
- Вход Telephone-line
- Регулировка НЧ и ВЧ
- Регулировка общего уровня громкости
- Регулировка громкости для каждой зоны
- Пять независимых регуляторов уровня для входных сигналов (вход 1 ÷ вход 5)
- Контактный винт для заземления
- Питание: 230 В, 50-60 Гц, 24 В постоянного тока
- Кронштейны для монтажа в стойку включены в комплект



Характеристики:

- Выходная мощность RMS: AC 240 Вт - DC 165 Вт
- Входы: 4x MIC / LINE балансные | 1x AUX (CD / TAPE / TUNER / AUX IN выбираемый) | 1x MAIN IN (обычно подключается к PRE OUT) | 1x ТЕЛЕФОН / EMERGENCY
- Входная чувствительность: MIC: -52 дБВ / 600 Ом балансный (с 24 В фантомным питанием) | линия: -10 дБВ / 100 кОм балансный | AUX: -20 дБВ / 47 кОм несимметричный | MAIN IN: 0dBV / 10 кОм несимметричный | ТЕЛЕФОН / АВАРИЙНЫЙ: регулируемое усиление - 600 Ом
- Выходной сигнал: PRE OUT (как правило, подключен к MAIN IN)

- Выходные уровни: PRE OUT: 1 В / 600 Ом | МОН 0dBV 600 Ом регулируемый уровень
- Управление: 1 Master регулятор громкости | 4 микрофонных / линейных регулятора громкости, | 1 AUX регулятор громкости | 1 регулятор ВЧ | 1 регулятор НЧ | 4 зонный 1 регулятор громкости | 4 зонные селекторы
- Выходы на громкоговорители: 100/70 / 25 В - 16/8/4 Ом | Z1 ÷ Z4: 100 В | МОН: 1 Вт - 8 Ом регулируемый уровень
- Частотный диапазон: 80 Гц - 16 кГц (-3 дБ)
- Искажения (THD): <1%
- Отношение сигнал / шум: ЛИНИЯ:> = 75 дБ | AUX:> = 80 дБ
- Питание: 220 В переменного тока, 50/60 Гц, 24 В, 20 А
- Рабочая температура: 0 - 40°C
- Разъёмы вход/выход: Mic / Line: 4x XLR / JACK 6,3 мм | AUX: 1x RCA L / R | MAIN IN: 1x RCA | Пред: 1x RCA | Другие разъёмы: винтовые клеммы
- Потребляемая мощность: 600 ВА
- Размеры, ШхГхВ: 420x340x88 мм, 2U, 19"
- Вес: 11,8 кг

Телефон:
(495) 921-45-52

Коммерческий отдел:

117105, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Нагатинно-Садовники, ш. Варшавское, д. 35, стр. 1